



# LED 緊急照明燈

本公司通過ISO-9001品質認證 符合消防署認可基準

點燈時採用定電流電路  
可延長LED壽命,降低光衰  
停電時照明亮度不減弱  
(亮度90分鐘誤差值5%內)



SH-8W-A / SH-12W-A  
SH-8W-AD / SH-12W-AD 雙用  
嵌頂式



SH-24S-AS  
嵌頂式



SH-32S-AS  
嵌頂式



SH-24E-AF  
嵌頂式



SH-37E-AF  
嵌頂式



SH-52E-AF  
嵌頂式

型號	電池規格	光源規格 LED	LED顆數	充電時間	照明時間	規格尺寸 (公分)	壁掛孔距 (嵌入孔距)
SH-8W-A SH-8W-AD	鉛酸 6V 3Ah x 2	8W	16 顆	48小時	90分鐘以上	直徑 x 高 17.5x6.7	16.5cm
SH-12W-A SH-12W-AD	鉛酸 6V 3Ah x 2	12W	24 顆	48小時	90分鐘以上	直徑 x 高 17.5x6.7	16.5cm
SH-24S-AS	鎳鎘 3.6V 600mAh	1.68W	24 顆	36小時	90分鐘以上	直徑 x 高 9x6.5	8cm
SH-32S-AS	鎳鎘 3.6V 600mAh	2.24W	32 顆	36小時	90分鐘以上	直徑 x 高 9x6.5	8cm
SH-24E-AF	鎳鎘 3.6V 700mAh	1.68W	24 顆	48小時	90分鐘以上	直徑 x 高 17.5x3	14cm
SH-37E-AF	鎳鎘 3.6V 700mAh	2.59W	37 顆	48小時	90分鐘以上	直徑 x 高 17.5x3	14cm
SH-52E-AF	鎳氫 3.6V 1200mAh	3.64W	52 顆	48小時	90分鐘以上	直徑 x 高 17.5x3	14cm

額定電壓 / 額定頻率 AC 110/220V 60Hz