

PROTECTOR 消防水帶附快速接頭

感謝各界使用 PROTECTOR 牌產品，PROTECTOR 牌消防用水帶在本公司 ISO 9000 品質管理系統管制下製造品質優良，並經消防署委託 CFS 財團法人消防安全中心基金會按照國家標準抽樣檢驗完成後貼上合格標籤，敬請安心使用。

PROTECTOR 消防用水帶經由內政部(消防署)核發型式認可證書，並通過財團法人消防安全中心基金會(CFS)個別認可檢驗合格。

PROTECTOR 消防用水帶係使用特殊鋁合金管以油壓方式束緊經由內政部(消防署)核發型式認可證書，並通過財團法人消防安全中心基金會(CFS)個別認可檢驗合格之快速接頭，可有效防止漏水及鬆脫。

PROTECTOR 消防用水帶為消防栓(或消防車)及瞄子間連接用。

PROTECTOR 消防用水帶內襯係使用合成橡膠，外層使用特多龍合成人造纖維。

規格表

規格	標示長度 M	標稱壓力	水帶 型號	水帶型式 認可號碼	接頭 材質	接頭 型號	接頭型式 認可號碼	測試壓力
40A	10、15 20、30	7 Kgf/cm ²	HS4007	HS-A10009	鍛鋁合金 6061	HC411	HC-A9805-1	15 Kgf/cm ²
✓ 40A	10、15 20、30	9 Kgf/cm ²	HS4009	HS-A10010	鍛鋁合金 6061	HC411	HC-A9805-1	18 Kgf/cm ²
65A	20、30	7 Kgf/cm ²	HS6507	HS-A10011	鍛鋁合金 6061	HC661	HC-A9806-1	15 Kgf/cm ²
✓ 65A	20、30	9 Kgf/cm ²	HS6509	HS-A10012	鍛鋁合金 6061	HC661	HC-A9806-1	18 Kgf/cm ²

