

車用10型蓄壓式 乾粉滅火器



型號:HB-012

藥劑重量	3.5kg	筒徑	131mm±5%
總重量	5.8kg ^{+300g} _{-200g}	全高	470mm±5%
耐靜水壓	35kgf/cm ²	噴射距離	5m以上
蓄壓壓力	13.7±0.7kgf/cm ²	噴射時間	10秒以上
滅火效能值	A-3, B-10, C	使用溫度範圍	0~40°C

10型蓄壓式 乾粉滅火器



型號:HB-010

藥劑重量	3.5kg	筒徑	131mm±5%
總重量	5.8kg ^{+300g} _{-200g}	全高	470mm±5%
耐靜水壓	35kgf/cm ²	噴射距離	5m以上
蓄壓壓力	13.7±0.7kgf/cm ²	噴射時間	10秒以上
滅火效能值	A-3, B-10, C	使用溫度範圍	0~40°C

20型蓄壓式 乾粉滅火器



型號:HB-021

藥劑重量	6.5kg	筒徑	165mm±5%
總重量	10kg ^{+600g} _{-400g}	全高	520mm±5%
耐靜水壓	35kgf/cm ²	噴射距離	5m以上
蓄壓壓力	13.7±0.7kgf/cm ²	噴射時間	12秒以上
滅火效能值	A-5, B-16, C	使用溫度範圍	0~40°C

5型二氧化碳 滅火器



型號:YS-005

藥劑重量	2.3kg	筒徑	116mm±5%
總重量	7kg ^{+300g} _{-200g}	全高	520mm±5%
耐靜水壓	250kgf/cm ²	噴射距離	1.7m以上
安全閥作動壓力	180~250kgf/cm ²	噴射時間	10秒以上
滅火效能值	B-1, C	使用溫度範圍	0~40°C



特點說明:

1. 放置架(箱)採用鐵或白鐵兩種材質製造，方便取用且固定性高。
2. 放置架(箱)尺寸範圍10P-20P皆可放置，開放式滅火器放置架可放置1-2支滅火器。
3. 直立式放置架採用塑料材質製造，輕巧方便。尺寸範圍10P-20P皆可放置。
4. 直立式放置架上明顯易見的中英文說明面板，皆能有效提供操作者，以明快的動作緊急滅火。

10型二氧化碳 滅火器



型號:YS-010

藥劑重量	4.5kg	筒徑	136mm±5%
總重量	12.5kg ^{+600g} _{-400g}	全高	690mm±5%
耐靜水壓	250kgf/cm ²	噴射距離	2.3m以上
安全閥作動壓力	180~250kgf/cm ²	噴射時間	10秒以上
滅火效能值	B-4, C	使用溫度範圍	0~40°C

車用10型蓄壓式 乾粉滅火器



型號:HB-018

藥劑重量	3.5kg	筒徑	130mm±5%
總重量	6.0kg ^{+300g} _{-200g}	全高	460mm±5%
耐靜水壓	35kgf/cm ²	噴射距離	5m以上
蓄壓壓力	13.7±0.7kgf/cm ²	噴射時間	10秒以上
滅火效能值	A-3, B-10, C	使用溫度範圍	0~40°C

10型蓄壓式 乾粉滅火器



型號:HB-016

藥劑重量	3.5kg	筒徑	130mm±5%
總重量	6.0kg ^{+300g} _{-200g}	全高	460mm±5%
耐靜水壓	35kgf/cm ²	噴射距離	5m以上
蓄壓壓力	13.7±0.7kgf/cm ²	噴射時間	10秒以上
滅火效能值	A-3, B-10, C	使用溫度範圍	0~40°C

20型蓄壓式 乾粉滅火器



型號:HB-026

藥劑重量	6.5kg	筒徑	165mm±5%
總重量	10kg ^{+600g} _{-400g}	全高	520mm±5%
耐靜水壓	35kgf/cm ²	噴射距離	5m以上
蓄壓壓力	13.7±0.7kgf/cm ²	噴射時間	12秒以上
滅火效能值	A-5, B-16, C	使用溫度範圍	0~40°C

※符合內政部消防署滅火器認可基準※