

# 手提式二氧化碳 滅火器

## CO2

### Fire Extinguisher



YL-AC05-1



YL-AC05



YL-AC10



YL-AC015

型式/認可型號 Model	5型 YL-AC05-1 (FE-B10505-1)	5型 YL-AC05 (FE-B10505)	10型 YL-AC10 (FE-9856-1)	15型 YL-AC015 (FE-9857)
滅火效能 Rating	B-1, C	B-1, C	B-4, C	B-6, C
射程 (公尺) DIS. Range	1.7 公尺 以上	1.7 公尺 以上	2.3 公尺 以上	2.3 公尺 以上
噴射時間 (秒) DIS. Time	10 秒 以上	10 秒 以上	10 秒 以上	14 秒 以上
安全閥作動壓力 Test Pressure	180 kgf/cm <sup>2</sup> ~ 250 kgf/cm <sup>2</sup>	180 kgf/cm <sup>2</sup> ~ 250 kgf/cm <sup>2</sup>	180 kgf/cm <sup>2</sup> ~ 250 kgf/cm <sup>2</sup>	180 kgf/cm <sup>2</sup> ~ 250 kgf/cm <sup>2</sup>
適應溫度 Temperature Range	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
鋼瓶尺寸 (底部至瓶口) (m/m) ±3%	長 335 x 直徑 137.5	長 335 x 直徑 137.5	長 595 x 直徑 137	長 635 x 直徑 163
藥劑重量 (公斤) CO2 filled W.T.	2.3 公斤	2.3 公斤	4.5 公斤	6.8 公斤
空瓶重量 (公斤) Empties W.T.	6 公斤 以下	6 公斤 以下	10 公斤 以下	14.5 公斤 以下

經銷商



豐潤有限公司

TEL: 03-5892119

FAX: 03-5895199

新竹縣新埔鎮褒忠路356-7號