

功能特性

- *.符合內政部消防署消防法規CNS10522部份條款規定
- *.採用推挽式電子放大電路設計
- *.具有LED VU指示表亮光顯示
- *.備有消防緊急專用火災警報優先廣播麥克風
- *.增設05迴路喇叭輸出及移報輸入擴充多迴路使用接點
- *.本機內建有國語/英語語言火災緊急鳴響語音板(標準配備)
- *.具有手動強制啟動火災警報動作開關
- *.內部裝設溫控二段式散熱風扇(200W以上)
- *.裝設具指示範圍0V~40V電壓表
- *.設有電池測試鍵可偵測電池蓄電容量及電壓範圍
- *.具業務廣播功能可外接麥克風輸入及輔助音源輸入(音樂信號)
- *.本機內建有廣播前奏音及廣播後奏音
- *.備有3吋監聽專用揚聲器並裝置監聽開關可供作監聽與否動作選擇
- *.可與其他建物或大樓連結達成主副機基本廣播功能
- *.具選擇備有遙控麥克風及遠端廣播主機設備的连接埠
- *.具待機緊急電源啟動功能(功率放大器不廣播時關閉,緊急廣播時自動開啟)
- *.緊急廣播動作時,依需求緊急麥克風可提供遮蔽警鈴停止接點

技術參數

交流電源輸入 AC110V/220V 50HZ/60HZ(擇一)
 直流電源輸入 DC24V
 靜態電流輸入 180mA~220mA
 輔助音頻輸入 -20dB+/-3dB
 麥克風音頻輸入 -50dB+/-3dB
 頻率響應 50HZ-20KHZ
 訊號雜音比 >80dB
 失真率 <3%(THAN 1KHZ)
 功率輸出 100W~800W
 擴充迴路輸出 05迴路
 喇叭端輸出 交流信號(高壓100V)
 設備型式 壁掛型
 電池規格 DC24V或DC12V+DC12V
 設備尺寸 W332mm*D160mm*H523mm



緊急廣播主機 壁掛型 05L