

## 功能特性

符合內政部消防署消防法規CNS10522部份條款規定  
 採用推挽式電子放大電路設計  
 具有LED VU指示表亮光顯示  
 備有消防緊急專用火災警報優先廣播麥克風  
 增設10迴路喇叭輸出及移報輸入擴充多迴路使用接點  
 本機可搭配數位緊急廣播語言火災緊急鳴響語音板  
 具有手動強制啟動火災警報動作開關  
 內部裝設溫控二段式散熱風扇(200W以上)  
 裝設具指示範圍0V~40V電壓表  
 設有電池測試鍵可偵測電池蓄電容量及電壓範圍  
 具業務廣播功能可外接麥克風輸入及輔助音源輸入(音樂信號)  
 本機內建有廣播前奏音及廣播後奏音  
 備有3吋監聽專用揚聲器 並裝置監聽開關可供作監聽與否動作選擇  
 可搭配調音器做喇叭三線式輸出  
 依需求可另增設地區警鈴暫停輸出接點(需與受信總機連線)  
 可依客戶需求加裝交流電源突波吸收器(防護電壓>140V)



緊急廣播主機 壁掛型 10L

## 技術參數

交流電源輸入 AC110V 或 220V 50HZ/60HZ  
 直流電源輸入 DC24V  
 靜態電流輸入 180mA~220mA  
 輔助音頻輸入 -20dB+/-3dB  
 麥克風音頻輸入 -50dB+/-3dB  
 頻率響應 50HZ-20KHZ  
 訊號雜音比 >80dB  
 失真率 <3%(THAN 1KHZ)  
 功率輸出 100W~600W  
 擴充迴路輸出 10迴路  
 喇叭端輸出 交流信號(高壓100V)  
 設備型式 壁掛型  
 電池規格 DC24V或DC12V+DC12V  
 設備尺寸 W332mm\*D160mm\*H523mm