

功能特性

- *.符合內政部消防署消防法規CNS10522部份條款規定
- *.採用推挽式電子放大電路設計
- *.具有LED VU指示表亮光顯示
- *.備有消防緊急專用火災警報優先廣播麥克風
- *.增設15~20迴路喇叭輸出及移報輸入擴充多迴路使用接點
- *.本機內建有國語/台語/英語三種語言火災緊急鳴響語音板(標準配備)
- *.具有手動強制啟動火災警報動作開關
- *.內部裝設溫控二段式散熱風扇(200W以上)
- *.裝設具指示範圍0V~40V電壓表
- *.設有電池測試鍵可偵測電池蓄電容量及電壓範圍
- *.具業務廣播功能可外接麥克風輸入及輔助音源輸入(音樂信號)
- *.本機內建有廣播前奏音及廣播後奏音
- *.可搭配調音器做喇叭三線式輸出
- *.備有3吋監聽專用揚聲器 並裝置監聽開關可供作監聽與否動作選擇
- *.可增設地區警鈴暫停輸出接點(需與受信總機連線)
- *.本機型可依客戶需求加裝電話廣播中繼器模組及鐘聲產生器模組

迴路控制1-5L
迴路控制6-10L
迴路控制11-15L
迴路控制16-20L



緊急廣播主機 壁掛型 15L~20L

技術參數

交流電源輸入 AC110V/220V 50HZ/60HZ(二擇一)
 直流電源輸入 DC24V
 靜態電流輸入 180mA~220mA
 輔助音頻輸入 -20dB+/-3dB
 麥克風音頻輸入 -50dB+/-3dB
 頻率響應 50HZ-20KHZ
 訊號雜音比 >80dB
 失真率 <3%(THAN 1KHZ)
 功率輸出 100W~300W
 擴充迴路輸出 15~20迴路
 喇叭端輸出 交流信號(高壓100V)
 設備型式 壁掛型
 電池規格 DC24V
 設備尺寸 W405mm*D160mm*H552mm